



popis výrobku: trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 trubky jsou určeny pro mechanickou ochranu vodičů a kabelů do vnitřních prostor
 trubky jsou vyrobeny z vrchní pozinkované ocelové pásky (vrstva zinku 3-4 μm) a vnitřní izolační vrstvy

materiál: ocel

teplotní odolnost: -45 - +90 °C

mechanická odolnost: 750 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 33522

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladování: ČSN EN 60721-3-1



příslušenství: příchytky: 3613 A_S, 3616 A_S, 3623 A_S, 3629 A_S, 3636 A_S, 3648 A_S

| číslo položky | dn vnější Ø (mm) | di min. vnitřní Ø (mm) | délka = balení (m) | hmotnost balení (kg) |
|-----------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 3313_B | 18,9 | 13,5 | 10 | 1,9 |
| 3313_B25 | 18,9 | 13,5 | 25 | 4,8 |
| 3313_XX | 18,9 | 13,5 | 50 | 9,5 |
| 3316_B | 21,4 | 16 | 10 | 2,3 |
| 3316_B25 | 21,4 | 16 | 25 | 5,8 |
| 3316_XX | 21,4 | 16 | 50 | 11,5 |
| 3323_B | 28,9 | 23 | 10 | 3,3 |
| 3323_B25 | 28,9 | 23 | 25 | 8,2 |
| 3323_XX | 28,9 | 23 | 50 | 16,4 |
| 3329_B | 35,2 | 29 | 10 | 4,5 |
| 3329_B25 | 35,2 | 29 | 25 | 11,1 |
| 3329_XX | 35,2 | 29 | 50 | 22,3 |
| 3336_B | 43,0 | 36 | 5 | 3,0 |
| 3336_XX | 43,0 | 36 | 25 | 14,8 |
| 3348_B | 54,9 | 48 | 5 | 3,7 |
| 3348_XX | 54,9 | 48 | 25 | 18,3 |