



popis výrobku: bezhalogenová UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení uložených v zemi a na povrchu
v každém svitku je zaveden zatahovací provázek a nasazena spojka
v případě použití těsnicího kroužku do \varnothing 160 mm je stupeň krytí IP 67
při mechanickém zhutňování vrstev nad chráničkou je třeba dbát na to aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení chráničky - viz katalog CHRÁNIČKY
na výrobku se mohou nacházet běžné povrchové mechanické poškození (otlaky, rýhy, deformace žebér) vnější stěny trubky vzniklé v důsledku technologie výroby nebo transportu, které nemají vliv na funkčnost výrobku

materiál: HDPE

bezhalogenový: ano

samozhášivost: ne

instalační teplota: -25 - +90 °C

provozní teplota: -55 - +90 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: ano

mechanická odolnost: 450 N / 20 cm

stupeň krytí: IP 40 (do \varnothing 160 mm IP 67)

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: \pm 0,5 m



příslušenství: spojky, těsnicí kroužky, uzavírací zátky, distanční rozpěrky

chemická odolnost: ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di vnitřní Ø (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	délka = balení (m)	rozměr balení (cm)	hmotnost balení (kg)	balení na paletě (m)	barva
KF 09040_UVFA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	černá
KF 09050_UVFA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	černá
KF 09063_UVFA	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	černá
KF 09075_UVFA	75	61	350	50	94x50	15,6		černá
KF 09090_UVFA	90	75	400	50	113x50	20,0		černá
KF 09110_UVFA	110	94	400	50	124x60	26,0		černá
KF 09125_UVFA	125	108	500	50	135x62	30,0		černá
KF 09160_UVFA	160	136	650	50	194x58	45,0		černá
KF 09200_UVFB	200	176	850	25	160x60	30,5		černá