



**popis výrobku:** krabice určená pro rozvody s napětím do 500 V  
 pro instalaci do zateplených fasád budov tloušťky 80-140 mm, případně jako krabice pod omítku  
 použití jako rozvodná krabice, pro měřicí svorku hromosvodu a jiné aplikace dle zákazníka  
 nastavitelná hloubka krabice  
 sestava obsahuje krabici a rovné víko V 180 + nerezové šrouby  
 při instalaci na vnější omítku je doporučeno utěsnění víka silikonem, popřípadě okenním těsněním na bázi pryže (IP 44)  
 robustní konstrukce  
 chráněno evropským průmyslovým vzorem  
 montážní video na [www.kopos.cz](http://www.kopos.cz)

**materiál:** PC ABS, bezhalogenový

**barva:** šedá

**samozhášivost:** ano, do 30 s

**teplotní odolnost:** -25 - +60 °C

**zkouška žhavou smyčkou:** 850 °C

**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-F

**stupeň krytí:** IP30

**stupeň krytí:** IP 44 - těsnění pod víkem, hrubost omítky do 2 mm

**hmotnost:** 475 g

**splňuje požadavky:** ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

**skladování:** ČSN 64 0090



**KUZ-V\_KB - jednotlivé krabice baleny v samostatných kartonech**

**příslušenství:** svorkovnice S-KSK 2  
 bezšroubové svorky TYP015; TYP016; TYP017; TYP018  
 nosné lišty TS35