

číslo položky	jmenovitý průměr závitu	délka šroubu	
NSM 6X10_ZNCR	M6	10	🔥🔥
NSM 6X10_GMT	M6	10	🔥🔥
NSM 6X20_ZNCR	M6	20	🔥🔥
NSM 6X20_GMT	M6	20	🔥🔥



popis výrobku:

Šroub s maticí NSM 6X10 je určený k provedení spoje kabelových žlabů nebo kabelových žlabů s příslušenstvím nebo upevnění žlabů k nosné konstrukci. Ke stejnému účelu se použije i u systému kabelových lávek.

Šroub s maticí zajišťují vodivé pospojení do 25 A.

Šroub s maticí NSM 6X20 je určený k upevnění přepážky KLP nebo distančního úchytu KLDI 35X110 ke kabelové lávce. Nebo se využije v místech spojování nebo připevňování, kde je délka šroubu NSM 6X10 nedostačující.

S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelové trasy.

Utahovací moment šroubu - 9,7 Nm.

Velikost klíče - 10

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

povrchová úprava:

ZNCR - zinkochromát, elektrolyticky zinkováno

GMT - GEOMET, neelektrolytické pokovení, hliníkovo-zinková vrstva 5-15 μm

prodejní množství:

á 100 ks

klasifikace:

ČSN 73 0895 P 90-R

DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiarí.

🔥 výrobky schválené pre normové konštrukcie

🔥 výrobky schválené pre nenormové konštrukcie

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

