

číslo položky	max. zátěž (kg)	hmotnost (kg/ks)	tloušťka plechu (mm)	🔥
<b>ZVB 1.5_S</b>	60	0,02	1	🔥



**popis výrobku:**

Závěs vnější boční je určený k zavěšení kabelové trasy vedené kabelovými lávkami na závitové tyče ZT 8.

Upevnění závěsu k trase se provádí zacvaknutím připravených výstupků na závěsu do bočnice lávky

Fixace se provádí pomocí závitové tyče ZT 8, podložky PD 8 a matice M 8.

Pro vytvoření jednoho závěsného bodu je třeba objednat dva kusy ZVB 1.5.

Výrobek je chráněn užitným vzorem.

**povrchová úprava:**

S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

**prodejní množství:**

1 ks

**klasifikace 🔥:**

ČSN 73 0895 P 90-R

DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

🔥 výrobky schválené pro normové konstrukce

**skladování:**

ČSN EN 60721-3-1

