



popis výrobku: Zarážecí kotvy slouží k přímému upevnění závitových tyčí k podkladového materiálu (beton, cihla).

konfigurace: IX - nerezová ocel AISI 316

prodejní množství: á 1 ks

skladování: ČSN EN 60721-3-1

klasifikace : ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

 výrobky schválené pro nenormové konstrukce

číslo položky	konfigurace	závit	délka	průměr vrtáku	min. hloubka vrtané díry
INOXKPOZ 8	IX	M8x13	30	10	30
INOXKPOZ 10	IX	M10x15	40	12	40

dovolená certifikovaná zatížení kotev v netrhlinovém betonu

číslo položky	mezí zatížení, tah (kN)	mezí zatížení, střih (kN)	dovolená certifikovaná zatížení v tahu (kN)					dovolená certifikovaná zatížení ve střihu (kN)
	C25/30	C25/30	C20/25	C25/30	C30/37	C40/50	C50/60	C20/25
INOXKPOZ 8	14,2	14,1	3,3	3,6	4,0	4,6	5,1	4,6
INOXKPOZ 10	19,8	20,3	6,1	6,7	7,4	8,6	9,4	6,0