

číslo položky: **SD 1\_PO, SD 3\_PO**

popis výrobku:

Skupinový držák je vhodný pro vytvoření nenormové kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru.

Držák je standardně dodáván v uzavřené poloze a je osazen dvěma plastovými komponenty, pomocí nichž se dají držáky nastřelit na strop i stěnu různými druhy nastřelovacích hřebů.

Přichycení je možné i klasickým šroubem do betonu, či jinými vhodnými kotevními prvky.

Konstrukce skupinových držáků umožňuje snadné doplnění trasy o další kabely až do maximálního povoleného zatížení.

Rozteč skupinových držáků pro splnění funkční schopnosti dle ČSN 73 0895, DIN 4102-12 a STN 92 0205 je 300 mm i 600 mm.

Musí být použity kabely, se kterými byl skupinový držák vyzkoušen.



max. zatížení:

3–6 kg/m (SD 1\_PO i SD 3\_PO)

povrchová úprava:

pozink

prodejní množství:

á 1 ks

balení:

100 ks (SD1\_PO)  
50 ks (SD3\_PO)

klasifikace:

ČSN 73 0895 P 90-R  
DIN 4102-12 E 90  
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

