

číslo položky	A	B	C	max. počet vložených kabelů			hmotnost	
				Ø6	Ø8	Ø10		
	mm	mm	mm	ks	ks	ks	kg/ks	
SD 2_PO	49	32	79	50	38	25	0,54	🔥
SD 4_PO	33,5	32	57	25	19	12	0,33	🔥

popis výrobku:

Skupinový držák je vhodný k upevnění kabelu nebo kabelových svazků ke stěně nebo ke stropu.

Držák se k podkladovému materiálu připevňuje šroubem do betonu nebo jinými vhodnými kotevními prvky.

Držák umožňuje instalaci různých průměrů kabelů.

Konstrukce skupinových držáků umožňuje snadné doplnění trasy o další kabely.

Maximální nosnost držáku je 6 kg/m. Držáky se doporučuje instalovat s roztečí 300-600 mm v závislosti i na tuhosti kabelů.

Vzdálenost mezi držáky (mm)	300	400	500	600
Max. doporučené zatížení držáku (kg)	6	4,5	3,6	3

povrchová úprava:

PO - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

prodejní množství:

á 1 ks

klasifikace 🔥:

ČSN 73 0895P 90-R

DIN 4102-12E 90

STN 92 0205PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

Klasifikace je shodná se skupinovými držáky SD 2_S.

🔥 výrobky schválené pro nenormové konstrukce

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

