



popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 500 V
 pro instalaci do zateplených fasád budov tloušťky 120-300 mm
 použití jako rozvodná krabice, pro měřicí svorku hromosvodu a jiné aplikace dle zákazníka
 eliminuje vytváření tepelných mostů
 nastavitelná hloubka krabice
 sestava obsahuje krabici, tubus, vnější a vnitřní izolaci, montážní příbal, rovné víko V 180, těsnění a nerezové šrouby
 při instalaci na vnější omítku je doporučeno použít přiložené těsnění pro dosažení krytí IP44
 robustní konstrukce
 chráněno evropským průmyslovým vzorem
 montážní video na www.kopos.cz

materiál: PC ABS, bezhalogenový

barva: krabice - šedá, víko - bílá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytí: IP30

stupeň krytí: IP44 - těsnění pod víkem, hrubost omítky do 2 mm

hmotnost: 775 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090





KUZ-VI_KB - jednotlivé krabice baleny v samostatných kartonech

příslušenství: svorkovnice S-KSK 2
bezšroubové svorky TYP015; TYP016; TYP017; TYP018
nosné lišty TS35

recyklační symboly:



krabice, víko



vnější a vnitřní izolace



nosný tubus



červené hmoždinky



těsnění



bílé hmoždinky



šrouby

Upozornění: Nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba.
Nevhodné umístění – při použití těsnění krabice disponuje krytím IP44, nesmí být instalovaná do prostředí s vyššími požadavky na krytí.
Poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat.
Dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů, videí.
Za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele.