



**popis výrobku:**

- krabice určená pro rozvody s napětím do 500 V
- pro instalaci do zateplených fasád budov tloušťky 120-300 mm
- použití pro zabudování elektrických přístrojů, jako rozvodná krabice a jiné aplikace dle zákazníka
- eliminuje vytváření tepelných mostů
- nastavitelná hloubka krabice
- sestava obsahuje krabici, tubus, vnější a vnitřní izolaci, montážní příbal, otevírací víko VO 180, těsnění, vnitřní montážní desku a nerezové šrouby
- při instalaci na vnější omítku je doporučeno použít přiložené těsnění pro dosažení krytí IP44
- robustní konstrukce
- chráněno evropským průmyslovým vzorem
- montážní video na [www.kopos.cz](http://www.kopos.cz)

**materiál:** PC ABS, bezhalogenový

**barva:** šedá

**samozhášivost:** ano, do 30 s

**teplotní odolnost:** -25 - +60 °C

**zkouška žhavou smyčkou:** 850 °C

**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-F

**stupeň krytí:** IP30

**stupeň krytí:** IP44 - těsnění pod víkem, hrubost omítky do 2 mm

**hmotnost:** 873 g

**splňuje požadavky:** ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

**skladování:** ČSN 64 0090





KUZ-VOI\_KB - jednotlivé krabice baleny v samostatných kartonech

příslušenství: bezšroubové svorky TYP015; TYP016; TYP017; TYP018  
přístrojový nosič PN KUZ  
nosné lišty TS35

recyklační symboly:



krabice, víko



vnější a vnitřní izolace



nosný tubus



červené hmoždinky



těsnění



bílé hmoždinky



šrouby

Upozornění:

Nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba.  
Nevhodné umístění – při použití těsnění krabice disponuje krytím IP44, nesmí být instalovaná do prostředí s vyššími požadavky na krytí.

Poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat.

Dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů, videí.

Za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele.